

# Kick-off Meeting HDS kompaktná trieda

## HDS 7/16 C – Produktový list

### HDS 7/16 C



### Technické údaje

- Napájanie 400 V / 3 ~ / 50 Hz
- Prietok vody 300-660 l/h
- Tlak 30-160 bar / 3-16 MPa
- Spotreba nafty 5,0 kg/h
- Príkion 4,7 kW
- Max. teplota 80/ 155 °C
- Hmotnosť (bez príslušenstva) 103 kg
- Bio-nafta sa môže používať bez obmedzenia od 10°C vyššie



### Výhody pre používateľa

- Eco režim zaručuje efektívnu a ekologickú prevádzku
- Vynikajúca mobilita vďaka osvedčenému „Jogger-principal“ s veľkými kolesami a otočným kolieskom
- Ergonomické držadlo
- Prehľadný ovládací panel, ovládanie jedným gombíkom a kontrolky
- Spoľahlivý hadicový bubon s 15 m vysokotlakovou hadicou (verzia CX)
- Veľkorysé možnosti odkladania nástrojov, klincov atď.
- RM 110/ 111 prispôsobenie na ošetrovanie systému zaručuje bezpečnú prevádzku
- Precízne dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania

**AKCIOVÁ CENA do 29.2.2012**

**1.990,- EUR s DPH**

**Obj. č.:**

HDS 7/16 C

1.173-211

### Štandardné príslušenstvo



- Vysokotlaková hadica 10 m, DN 6, 250 bar, prípojka AVS



- Pištoľ Easy Press s vložkou softgrip a servo control



- Pracovný nadstavec (antikorový) rotačný, 1050 mm



- Power tryska 25° (nerezová)



- Parná tryska 40° (mosadzná)